

XL-3610

二维手持式条码扫描器

解码性能强，稳定性高
 32位 ARM CPU 性能好



产品特点:

- 各种有色、彩色、模糊码的超译码能力
- 超长扫描景深，满足客户远近距离阅读
- 移动支付解决方案，方便支付宝支付和微信支付
- 专为零售、收银机、医疗和公共部门设计
- 在纸张和屏幕上灵活识别各种1D和2D条形码
- 即插即用，无需安装驱动程序，日常使用简单



应用场景:



XL-3610技术参数

二维手持式条码扫描器

专注条码识别技术和解决方案

性能参数

识别方式	CMOS
光源类型	白光LED(照明)红色LED瞄准
CPU	32bit ARM
COMS分辨率	640x480
曝光方式	全局曝光
扫描速度	60fps
扫描精度	≥3mil
扫描景深	60-360mm (13mil PCS90%)
扫描角度	旋转360°, 倾角65°, 仰角60°
识读模式	手动触发/自动感应
解码能力	1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

其他参数

尺寸	扫描枪: 长x宽x高:163 x 68 x80(mm)
重量	185g
材质	ABS+TPU
输入电压	DC 3.6V-5.5V
工作电流	142mah
待机电流	42mah
提示方式	声调及LED灯
支持接口	USB-HID、USB-VCP
电缆线标准	拉直: 1.6m
工作温度	-10°C - 50°C
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
储存温度	-20°C - 60°C
抗环境光干扰	0 - 5000Lux(荧光), 0 - 100,000Lux(日光)

规格如有更改, 请参考最新资料
版次号: XL-3610-V1.20.02

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址: 广州市科学城科汇一街7号4楼
全国免费热线: 400-9309-800

电话: 020-32068171
传真: 020-82115390
网址: www.xl-scan.cn



微信扫一扫 立即关注

 旭龙物联
SUNLUX IOT